

AGREGAT DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH typu PC



Agregaty do prób ciśnieniowych typu PC przeznaczone są do przeprowadzania:

- prób ciśnieniowych
- prób szczelności (zbiorników, rurociągów, elementów armatury, węży oraz innych urządzeń)
- prób wytrzymałościowych (zbiorniki, zawory, inne)

Parametry:

- max ciśnienie próby: 1000 bar
- medium: woda
- wykonanie materiałowe elementów: stal, stal kwasoodporna, stal nierdzewna, miedź, brąz
- zasilanie: 230/400V, 500Hz, 3 fazowy

Wposażenie:

- zawór przelewowy (przeznaczony do zabezpieczania pompy przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczalną),
- zawór zwrotny (przeznaczony do utrzymania określonego ciśnienia po stronie tłocznej pompy oraz zapobiega przed cofaniem się medium),
- powietrznik z zaworem likwidującym ciśnienie (umieszczony między pompą a sprawdzanym odbiornikiem, aby układ można było odpowietrzyć),
- manometr kontrolny,
- wąż wysokociśnieniowy,
- przetworniki ciśnienia,
- regulatory,
- rejestratory próby (mechaniczne - zapis w postaci wykresu, elektroniczne).

Agregaty mogą być wyposażone w dodatkową pompę wirową służącą do wstępnego napełnienia badanego układu.

Proponujemy wykonanie agregatów w wersji stacjonarnej lub przewoźnej.