

# ELEKTROMAGNETYCZNE MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE TYPU KMS

## OZNACZENIE

| KMS | Typ pompy     |                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Model:</b> |                                                                                                                                                                                               |
|     | MF            | Cyfrowa pompa wielofunkcyjna (Constan, Divide, Multiply, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q), wejścia stand-by oraz czujnika przepływu, wyjście alarmowe, tryby recovery fault, pauza oraz upkeep. |
|     | CL            | Pompa dozująca proporcjonalnie sterowana wbudowanym miernikiem wolnego chloru Cl <sub>2</sub> (0-10,00 mg/l lub 0-2,00 mg/l). Pompa dostarczana jest bez sondy wolnego chloru.                |
|     | EN            | Pompa z programatorem tygodniowym, mikroprocesor, sterowanie cyfrowe, wyświetlacz LCD, czujnik poziomu i kontrola elektrozaworu.                                                              |
|     | PH            | Pompa dozująca proporcjonalnie sterowana wbudowanym pH-metrem (0-14pH) oraz kontrolą poziomu. Pompa dostarczana jest bez sondy pH.                                                            |
|     | RH            | Pompa dozująca proporcjonalnie sterowana wbudowanym miernikiem ORP(0-2000 mV) oraz kontrolą poziomu. Pompa dostarczana jest bez sondy ORP                                                     |
|     |               | <b>Parametry:</b>                                                                                                                                                                             |
|     | 2001          | 20 bar; 1 l/h                                                                                                                                                                                 |
|     | 1802          | 18 bar; 2 l/h                                                                                                                                                                                 |
|     | 1504          | 15 bar; 4 l/h                                                                                                                                                                                 |
|     | 1005          | 10 bar; 5 l/h                                                                                                                                                                                 |
|     | 0808          | 8 bar; 8 l/h                                                                                                                                                                                  |
|     | 0510          | 5 bar; 10 l/h                                                                                                                                                                                 |
|     | 0218          | 2 bary; 18 l/h                                                                                                                                                                                |
|     | 1801          | 18 bar; 1 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                  |
|     | 1503          | 15 bar; 3 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                  |
|     | 103,5         | 10 bar; 3,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                |
|     | 085,5         | 8 bar; 5,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                 |
|     | 057,5         | 5 bar; 7,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                 |
|     | 0213          | 2 bary; 13 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                 |



## PRZYŁĄCZA

| Parametry max.                                |                        | Przyłącze (PVDF) pod wąż |        | Głowica |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                               |                        | tłoczenie                | ssanie |         |
| 2001                                          | 1 l/h przy 20 barach   | 4x6                      | 4x6    | I       |
| 1802                                          | 2 l/h przy 18 barach   | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 1504                                          | 4 l/h przy 15 barach   | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 1005                                          | 5 l/h przy 10 barach   | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 0808                                          | 8 l/h przy 8 barach    | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 0510                                          | 10 l/h przy 5 barach   | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 0218                                          | 18 l/h przy 2 barach   | 6x8                      | 6x8    | M       |
| Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające |                        |                          |        |         |
| 1801                                          | 1 l/h przy 18 barach   | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 1503                                          | 3 l/h przy 15 barach   | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 103,5                                         | 3,5 l/h przy 10 barach | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 085,5                                         | 5,5 l/h przy 8 barach  | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 057,5                                         | 7,5 l/h przy 5 barach  | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 0213                                          | 13 l/h przy 2 barach   | 6x8                      | 6x8    | MA      |

INFORMACJE

| KMS                                       | częstotliwość suwów |           | Powtarzalność przy zakresie długości skoku | Pobór mocy przy max przepływie (230VAC) | Pobór mocy przy max przepływie (115VAC) | WAGA   |  |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|
|                                           | Min                 | Max       |                                            |                                         |                                         |        |  |
|                                           | na godzinę          | na minutę |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 2001                                      | 18                  | 180       | 30% do 100%                                | 19 W                                    | 24 W                                    | 4,1 kg |  |
| 1802                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 1504                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 1005                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 0808                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 0510                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 0218                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| informacje – głowice samo-odpowietrzające |                     |           |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 1801                                      | 18                  | 180       | 30% do 100%                                | 19 W                                    | 24 W                                    |        |  |
| 1503                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 103,5                                     | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 085,5                                     | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 057,5                                     | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |
| 0213                                      | 18                  | 180       |                                            |                                         |                                         |        |  |

WYMIARY

