

ELEKTROMAGNETYCZNE MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE TYPU K

OZNACZENIE

K	Typ pompy	Model:
	CO PLUS	Pompa z ręczą regulacją długości skoku i częstotliwości impulsowania.
	CL PLUS	Pompa z ręczą regulacją długości skoku i częstotliwości impulsowania oraz czujnikiem poziomu
	PLUS	Pompa z ręczą regulacją długości skoku i częstotliwości impulsowania, czujnikiem poziomu, wejściem sygnału impulsowego, z dzielnikiem impulsów (1 do 10, 10 do 100, 100 do 1000) i mnożnikiem impulsów (1 do 10) oraz wejściem sygnału analogowego 0(4)...20mA
		Parametry:
	2001	20 bar; 1 l/h
	1802	18 bar; 2 l/h
	1504	15 bar; 4 l/h
	1005	10 bar; 5 l/h
	0808	8 bar; 8 l/h
	0510	5 bar; 10 l/h
	0218	2 bary; 18 l/h
	1801	18 bar; 1 l/h - głowica samo-odpowietrzająca
	1503	15 bar; 3 l/h - głowica samo-odpowietrzająca
	103,5	10 bar; 3,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca
	085,5	8 bar; 5,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca
	057,5	5 bar; 7,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca
	0213	2 bary; 13 l/h - głowica samo-odpowietrzająca



PRZYŁĄCZA

Parametry max.		Przyłącze (PVDF) pod wąż		Głowica
		tłoczenie	ssanie	
2001	1 l/h przy 20 barach	4x6	4x6	I
1802	2 l/h przy 18 barach	4x6	4x6	L
1504	4 l/h przy 15 barach	4x6	4x6	L
1005	5 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	L
0808	8 l/h przy 8 barach	4x6	4x6	L
0510	10 l/h przy 5 barach	4x6	4x6	L
0218	18 l/h przy 2 barach	6x8	6x8	M
Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające				
1801	1 l/h przy 18 barach	4x6	4x6	LA
1503	3 l/h przy 15 barach	4x6	4x6	LA
103,5	3,5 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	LA
085,5	5,5 l/h przy 8 barach	4x6	4x6	LA
057,5	7,5 l/h przy 5 barach	4x6	4x6	LA
0213	13 l/h przy 2 barach	6x8	6x8	MA

INFORMACJE

K	częstotliwość suwów		Powtarzalność przy zakresie długości skoku	Pobór mocy przy max przepływie (230VAC)	Pobór mocy przy max przepływie (115VAC)	WAGA
	Min	Max				
	na godzinę	na minutę				
2001	18	180	30% do 100%	19 W	24 W	4,1 kg
1802	18	180				
1504	18	180				
1005	18	180				
0808	18	180				
0510	18	180				
0218	18	180				
informacje – głowice samo-odpowietrzające						
1801	18	180	30% do 100%	19 W	24 W	
1503	18	180				
103,5	18	180				
085,5	18	180				
057,5	18	180				
0213	18	180				

WYMIARY

